

BZMI01 – Lector buzón con tarjeta de proximidad Mifare/Desfire

BZMI01 es un mecanismo para la recuperación de tarjetas de proximidad tipo Mifare/Desfire, incluso con su funda de clip o cinta correspondiente.

Incluye un lector de proximidad LPMI01 (DF700), sistema motorizado de compuerta, y está especialmente indicado para ser gobernado por un módulo A2003L dentro de una aplicación de control de acceso junto al Sistema A2003 y Vigiplús.

Está diseñado para ser instalado interiormente en un torno de acceso o pedestal metálico, a los cuales se tendrá que practicar una escotadura mínima; se incluye un escudo de acero inoxidable pulido, como soporte del equipo y para rematar y embellecer la escotadura.

Aunque funciona por gravedad, acepta la entrada de tarjetas en cualquier inclinación del soporte, desde la posición horizontal a la vertical, con una simple reconfiguración del equipo mediante tornillos.



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

- Acepta tarjetas en su funda de clip o cinta.
- Ninguna parte móvil al alcance del usuario, por seguridad i facilidad de uso.
- Sencillez en la mecanización y montaje, en cualquier posición.
- Remate decorativo del equipo en acero inoxidable pulido.
- Lectora de proximidad Mifare/Defire incluida.
- Motorización y su electrónica de accionamiento incluida. Conexiones mínimas (alimentación y contacto de relé).

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Medidas equipo completo (wi x hi x de)	145 x 120 x 157 mm.
Medidas equipo instalado (wi x hi x de)	150 x 143 x 157 mm.
Escudo embellecedor exterior INOX (wi x hi x de)	147 x 71 x 3 mm.
Medidas escotadura en soporte (wi x hi x de)	127 x 52 mm. (± 5 mm.)
Grosor máximo plancha de soporte	4 mm.
Medidas máximas porta-tarjetas (wi x hi x de)	100 x 120 x 12 mm.
Montaje:	De 0º a 90º
Peso:	1,1 Kgr.



DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.

Avda. de la Genetalitat, 216, 3º

08174 – SantCugat del Vallès – Barcelona - España

Tno. 00 34 93 589 28 16

Web www.desico.com

Mail desico@desico.com

BZMI01 – Lector buzón con tarjeta de proximidad Mifare/Desfire

Alimentación:	12 Vdc.
Consumo máximo motorización:	100mA @ 12V.
Conexión motorización:	2 alimentación + 2 contacto relé

CARACTERÍSTICAS DE LA LECTORA

- Totalmente integrado en la Suite Vigiplus mediante el Sistema A2003.
- Salida configurable Wiegand (1 hasta 128 bit) o RS232.
- Formato compacto de intemperie grado IP66.
- Soporta los estándares MAD1/ MAD2/ MAD3 y formatos No-MAD específicos.
- Soporta formato Mifare 1K o Mifare 4K en las tarjetas de proximidad.

ESPECIFICACIONES DE LA LECTORA

Indicadores:	Led tricolor para monitorización de estado.
Alimentación:	7.5V a 24V Vdc.
Consumo máximo:	150mA @ 12V.
Conexión:	Manguera multi-conductor.
Medidas (wi x hi x de)	78 x 43 x 15 mm.
Montaje:	De pared en superficie.
Peso:	120 gr.
Clasificación IP:	IP66.



DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE CONTROL S.A.

Avda. de la Genetalitat, 216, 3º

08174 – Sant Cugat del Vallès – Barcelona - España

Tno. 00 34 93 589 28 16

Web www.desico.com

Mail desico@desico.com